

Technický list
Číslo výrobku 2400-01

Aidol Dekor-Wachs-Lasur

Vosková lazura skupiny III k ošetřování dřevěných povrchů uvnitř budov.

Oblasti použití:

Vhodné pro všechny druhy dřeva, používané uvnitř staveb, např. stěny, stropy, nábytek; použitelné rovněž ve vlhkých místnostech, v koupelnách sprchách apod.

Údaje o výrobku:

Hustota:	1,02 g/cm ³ při +20°C
Zápach:	typický pro tento druh
Forma dodávky:	bílé plechovky 0,75 a 2,5 l
Barevný odstín:	2400 bezbarvý, 2401 bílý,

Vlastnosti výrobku:

Dekorační vosková lazura Aidol Decorwachs-lasur se vyrábí s použitím včelího vosku, přírodních pryskyřic a fermeže ze lněného oleje. Snadno se natírá. Už i jedna vrstva nátěru chrání a konzervuje dřevo a vytváří sametově hladké povrchy. Díky přírodním surovinám jsou možné malé rozdíly v barevném odstínu produktu, které však podle našich zkušeností nemají vliv na zbarvení povrchu dřeva. Díky charakteru lazury zůstává struktura dřeva viditelná. Ověřeno podle DIN EN 71-3 „Bezpečnost hraček – migrace určitých prvků“.

Zpracování:

Natírání nebo nanášení lněným plátnem. Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a bez prachu. Dekorační lazura Aidol Decorwachs-lasur může být nanášena bez základního nátěru. Doporučujeme nanášet pouze tenké vrstvy a provést zkušební nátěr. Schnutí: Podle naneseného množství asi 2 – 5 hodin. Doba schnutí je závislá na druhu dřeva a savosti podkladu. Úplného proschnutí je podle podkladu dosaženo asi po 12 hodinách. Pokyny: Především u světlého dřeva nedochází po ošetření lazurou Aidol Decowachs-lasur ke žlutému zbarvení, které je typické pro včelí vosk. Přirozená struktura všech druhů dřeva tak zůstane zachována a bude zdůrazněna.

Pracovní náradí, čištění:

Štětec po použití omyjte vodou a mycím prostředkem.
Zbytky čisticidel odstraňte podle předpisů.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

bílé plechovky 0,75 a 2,5 l

Spotřeba:

podle savosti podkladu asi 50 – 150 ml/m² plochy. Při nanášení druhé a třetí vrstvy je potřebné menší množství.

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních obalech, v suchu, v místnostech s teplotou nad bodem mrazu minimálně 2 roky. Teplota při skladování nesmí být nižší než +5°C. Rovněž teploty vyšší než +40°C se nedoporučují. Při nižších teplotách získává Aidol Decorwachs-Lasur hustší konzistenci.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/e) je 150 g/l (2007) .
Tento výrobek obsahuje max.130g/l VOC.

Učinné složky:

Kopolymerová disperze, přírodní pryskyřice, vosk, lakový benzin, oxid železitý, oxid titaničitý, voda

Konzervační prostředek:
isothiazolinon

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bezpečnostní parametry:

Prostředek skladujte na místech, na něž nemají přístup děti. Pozor na vdechnutí aerosolové mlhy. Při zpracování a po něm zajistěte dobré

větrání. Při kontaktu s očima nebo pokožkou postižené místo ihned opláchněte vodou. Prostředek nesmí vniknout do kanalizace, půdy nebo vody.

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód produktu: M – KH 01

Označení:

WGK: 1
VbF: -/
GefStoffV: -/
GGVS/ADR: -/



Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.07/07

